



**OVERZICHT**

**PARKEERKELDER 1 (zonder gebouw F)**  
 82 parkeervolgsplekken  
 62 bergingen  
**PARKEERKELDER 2 (zonder gebouw G/H)**  
 216 parkeervolgsplekken  
 95 bergingen  
**TOTAAL**  
 298 parkeervolgsplekken  
 (waarvan in de garages 12 invalide PP)  
 157 bergingen

Parkeervolgsplekken en bergingen worden vrijwel allemaal aan norm opeerbare parkeergarages, onder de helling staan van de kleine garages onder bouwdeel F valt onder de eisen van de stallinggarage v.m. hellinggarage

**RENOUWI**

**ALGEMEEN**

- Fabrikant t.o.v. NAP
- Pla-afdekken conform oppgave DGBM-Overst-PC-4.7.2-D-4-8-10-0-0
- BS-Voor boven de garage FCA 4.7 rapport B.3.000.0324.00.0104
- Toepassing van vloer binnen de thematische schil

**TERPENSCHICHT**

Conform tekening en omschrijvingen Delta Vorm

**BRANDVEILIGHEID**

- Brandveiligheids vloerconstructie minimaal 120 min.
- Brandveiligheids constructie van een vloer of een trap vervoer een vluchtroute voort te minimaal 30 min.
- In de extra beschermde vluchtroute toegewezen materialen worden aan brandklasse B en rookklasse sf of beter
- Deuren op de vluchtroute zijn zonder sleutel of los voorwerp te openen
- Vloerhoogte van vloer minimaal 0,2m
- Voor uitgangsvaart van de vloer van de vloer
- Dikte van brandveiligheids en brandhydraant conform situatietekening Delta Vorm en rapport B.3.000.0324.00.0101 van DGBM

**WERKEN**

- Te x trappen een afzetting van ten minste 0,85m voorlaat breedte
- Tussen de afzetting en de trap is een horizontale afstand van ten hoogste 0,50m
- Voorzetschijven zijn min. 1m hoog gemeten vanaf de vloer, voor vloeren die hoger liggen dan 10 m boven verlaagde vloeren min. 1,2m hoog gemeten vanaf de vloer. Plafondkruisen hebben de afzetting van vloerhoogte
- Afzettingen tot een hoogte van 0,7m geen openingen met een breedte groter dan 0,1m
- Afzettingen geen opstapmogelijkheden tussen 0,2m en 0,7m -voorzelf en daarboven een opening groter dan 0,2
- Belegging voorzet minimaal aan NEN EN 10001091

**TOEGANKELIJKHEID**

- Doorgangen hebben een breedte van minimaal 80 cm

**symbool omschrijving**

	betonwand / kolomstomp		60 min. brandveiligheid		dring vluchtroute
	betonwand afgesloten met aluminium bekleding, cotten-look conform EN 1363		30 min. brandveiligheid		brandveiligheidsdeur
	thermisch isolerende voorzetwand met ovensluiting, Rc conform oppgave DGBM		rookveiligheids Fb		deur wijdte 80
	thermisch isolerende voorzetwand met ovensluiting aluminium bekleding, cotten-look conform EN 1363, Rc conform oppgave DGBM		rookveiligheids F200		deur wijdte 30
	extra beschermde vluchtroute		vluchting		deur zelfsluitend
	beschermd vluchtroute		vluchting		deur zelfsluitend
	vluchting		vluchting		deur zelfsluitend
	brandveiligheidsdeur		brandveiligheidsdeur		deur zelfsluitend