



RENOVOOI

ALGEMEEN

- Peilmaten t.o.v. NAP
- Rc waarden conform opgave DGMR: Gevels RC=4,7, Dak RC=6,3
- BG-vloer boven de garage RC=4,7 (rapport B.2020.0324.00.R004)
- Trappenhuizen vallen binnen de thematische schil
- De ramen en deuren van de appartementen op de BG en de verdieping en alle woningtoegangsdeuren zijn brandwerend uitgevoerd volgens waardenklasse 2 van NEN 5006
- Wering van ongedierte conform bouwbesluit, geen openingen >10mm
- In toiletten tegelwerk tot 1,2+ v.l., in badruimten tot aan plafond
- Hwv's dak inpandig, hwa's balkons/terrassen uit het zicht weggewerkt in het gevelpakket (waar mogelijk bereikbaar vanuit de negge van het kozijn)
- Positie aanecht in de appartementen aangegeven door stippenlijst, kooktoestel bevindt zich binnen dit kader.

TERREINRICHTING

- Conform tekeningen en omschrijvingen Delta Vorm

TOEGANKELIJKHEID

- Conform bouwbesluit alle woningen toegankelijk zonder passeren van hoogteverschil van meer dan 0,02m met uitzondering van hoogteverschillen overbrugd door een lift
- Stopnauwkeurigheid lift zodanig dat het hoogteverschil tussen de liftvloer en de aangrenzende vloer niet meer dan 0,02m bedraagt.
- Doorgangen hebben een dagmaat van minimaal 650 mm

BRANDVEILIGHEID

- Brandwerendheid hoofddraagconstructie minimaal 120 min.
- Brandwerendheid constructie van een vloer of een trap waarover een vluchtroute voert is minimaal 30 min.
- In de extra beschermde vluchtroute toegepaste materialen voldoen aan brandklasse B en rookklasse s2 of beter
- Vloeren metelkasten 60 min. brandwerend
- Deuren op de vluchtroute zijn zonder sleutel of los voorwerp te openen
- Vluchtwegaanduiding en noodverlichting conform opgave DGMR
- Voor uitgebreide opsomming esen m.b.t. brandveiligheid zie rapport B.2020.0324.00.R001 van DGMR
- Opstelplaatsen brandweerauto en brandhydranten conform situatietekening Delta Vorm en rapport B.2020.0324.00.R001 van DGMR

GELUIDWERING

- Zie rapport B.2020.0324.00.R004 DGMR en bouwkundige details voor gevel/wand-/vloer opbouw.
- Geluidsabsorberende voorzieningen in de gemeenschappelijke verkeersruimtes conform opgave DGMR, rapport B.2020.0324.00.R004

HEKWERKEN

- T.p.v. van al dan niet te openen ramen een vloerafdeling van ten minste 0,85m+vloerpeil
- T.p.v. trappen een afscherming van ten minste 0,85m+voorkant trapvlak
- Tussen de afscherming en de trap/vloer een horizontale afstand van ten hoogste 0,05m
- Vloerafdelingen zijn min. 1m hoog gemeten vanaf de vloer, voor vloeren die hoger liggen dan 13 m boven aansluitende terrein min. 1,2m hoog gemeten vanaf de vloer. Frans - balkondeuren hebben doorvalbeveiliging conform deze hoogtes.
- Afschermingen tot een hoogte van 0,7m geen openingen met een breedte groter dan 0,1m
- Afschermingen geen opstapmogelijkheden tussen 0,2m en 0,7m +vloerpeil en daarboven een openingen groter dan 0,2
- Belegging voldoet minimaal aan NEN-EN 1990/1991

symbol: omschrijving:

	betonwand, waar woningscheidend 250mm dik		meterkast		60 min. brandwerend		deur met brandwerend paneel		balkon-/terrasdeur
	HSB		deurvoet t.b.v. bovengelige meterkast		30 min. brandwerend		brandwerend paneel		balkon-/terrasdeur met keystand
	prefab beton, architectonisch beton, zie KM staat		schacht		rookwerendheid Ra		deur wdbdo 60		deur wdbdo 30
	metselwerk, zie KM staat		wf-v installatie		rookwerendheid R200		deur wdbdo 30		kozijn draakiep
	keramisch materiaal, zie KM staat		afzetsert		extra beschermde vluchtroute		deur zelfsluitend		trans balkon draakiep
	isolate thermisch, Rc conform opgave DGMR		deurvoet t.b.v. bovengelige afzetsert		vluchtrichting		deur voorzien van vrijloopranger		trans balkon draakiep
	metaldur d=70mm en d=100mm t.p.v. badruimte en tussen verblijfsruimte en technische ruimte		opstelplek wasmachine / wasdroger		brandwerende deur		deur met draager op bleefranger		schulpul
	metaldur woningscheidend (d=210mm tussen woningen onderling en woningen-gemeenschappelijke verkeersruimte)		binnendeuren met dagmaat (toevoeging) bij deuren met extra geluidsisolatie conform rapport DGMR (B.2020.0324.00.R004)		deur wdbdo 30		rookmelder, conform NEN 2555 (positie binnen woningen indicatief, n.l.b. installateur)		